

Silikon-Dichtmasse schwarz

ОПИСАНИЕ


Специальный высокотемпературный силиконовый герметик черного цвета, который застывает под действием влаги воздуха и приобретает плотную эластичную форму. Silikon – Dichtmasse schwarz может применяться для уплотнения самых различных материалов: металл, пластик, стекло, фарфор, дерево и др. Используется для ремонта и обслуживания автомобиля (двигателя, коробки передач, других агрегатов, вклеивания стекол фар...), в промышленности, в строительстве и быту.

СВОЙСТВА

- выдерживает высокие нагрузки и вибрации
- высоко эластичен
- выдерживает высокие температуры
- широкий спектр применения
- применим также на вертикальных поверхностях
- высокая устойчивость против воздействия химических веществ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: черный
Основа	: силикон
Плотность	: 0,95 – 1,28 г/мл
Вязкость при 40 °C	: > 7 мм ² /с
pH	: 7
Температурный диапазон применения	: +5 °C - +40 °C
Время образования пленки при 23 °C и 50% влажности:	8 мин
Предел прочности	: 1,7 МПа
Твердость по Шору	: 40 +/- 5
Предельное удлинение	: 500%
Выдерживаемая температура	: -65°C - +260°C (кратковременно до +315°C)
Совместимость с окрашиванием	: нет
Срок хранения	: 24 месяца



Silikon-Dichtmasse schwarz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Silikon – Dichtmasse schwarz применяется для ремонта и обслуживания автомобильной, промышленной и другой техники. Для ремонта двигателя (герметизации различных стыков и соединений), клапанной крышки, поддона, водяных насосов, для герметизации и ремонта прожекторов и других осветительных приборов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Герметик наносят равномерно и сразу же соединяют поверхности. После применения повернуть форсунку в исходное положение и закрыть защитным колпачком.

Указание: недостаточную адгезию нужно ожидать на фоны как PP, PE, Teflon и битум. Поэтому мы рекомендуем, чтобы перед применением проводить проверку на совместимость.

ФАСОВКА

Silikon-Dichtmasse schwarz	80 ml	Art.Nr. 6177 / 7639
	200 ml	Art.Nr. 6185

